

高硬度材用超硬ドリルシリーズ

JET-75 超硬ジェットドリル (高硬度用)

- 超硬付刃タイプの高硬度用（～70HRCまで）超硬ドリルです。
- 先端角118°の特殊超硬チップをコバルトボディーにロー付けしており長寿命です。
- MC/NC機・フライス盤等でご使用下さい。



特殊超硬
右ねじれ 25°
先端角 118°
コバルト ボディー
直径許容差 0～-0.02 (単位:mm)

| 在庫区分 | 型番 | 直径 | 溝長 | 全長 |
|------|------------|-----|-----|-----|
| | 呼び (φD) | (φ) | (ℓ) | (L) |
| * | JET-75 2 | | 24 | 49 |
| * | JET-75 2.1 | | | |
| * | JET-75 2.2 | | 27 | 53 |
| * | JET-75 2.3 | | | |
| * | JET-75 2.4 | | | |
| * | JET-75 2.5 | | 30 | 57 |
| * | JET-75 2.6 | | | |
| * | JET-75 2.7 | | | |
| * | JET-75 2.8 | | 33 | 61 |
| * | JET-75 2.9 | | | |
| * | JET-75 3 | | | |
| * | JET-75 3.1 | | | |
| * | JET-75 3.2 | | 36 | 65 |
| * | JET-75 3.3 | | | |
| * | JET-75 3.4 | | | |
| * | JET-75 3.5 | | 39 | 70 |
| * | JET-75 3.6 | | | |
| * | JET-75 3.7 | | | |
| * | JET-75 3.8 | | | |
| * | JET-75 3.9 | | 43 | 75 |
| * | JET-75 4 | | | |
| * | JET-75 4.1 | | | |
| * | JET-75 4.2 | | | |
| * | JET-75 4.3 | | | |
| * | JET-75 4.4 | | | |
| * | JET-75 4.5 | | 47 | 80 |
| * | JET-75 4.6 | | | |
| * | JET-75 4.7 | | | |
| * | JET-75 4.8 | | | |
| * | JET-75 4.9 | | | |
| * | JET-75 5 | | 52 | 86 |
| * | JET-75 5.1 | | | |
| * | JET-75 5.2 | | | |
| * | JET-75 5.3 | | | |
| * | JET-75 5.4 | | | |
| * | JET-75 5.5 | | | |
| * | JET-75 5.6 | | | |
| * | JET-75 5.7 | | 57 | 93 |
| * | JET-75 5.8 | | | |
| * | JET-75 5.9 | | | |
| * | JET-75 6 | | | |

| 在庫区分 | 型番 | 直径 | 溝長 | 全長 |
|------|-------------|-----|-----|-----|
| | 呼び (φD) | (φ) | (ℓ) | (L) |
| * | JET-75 6.1 | | | |
| * | JET-75 6.2 | | | |
| * | JET-75 6.3 | | | |
| * | JET-75 6.4 | | 63 | 101 |
| * | JET-75 6.5 | | | |
| * | JET-75 6.6 | | | |
| * | JET-75 6.7 | | | |
| * | JET-75 6.8 | | | |
| * | JET-75 6.9 | | | |
| * | JET-75 7 | | | |
| * | JET-75 7.1 | | 69 | 109 |
| * | JET-75 7.2 | | | |
| * | JET-75 7.3 | | | |
| * | JET-75 7.4 | | | |
| * | JET-75 7.5 | | | |
| * | JET-75 7.6 | | | |
| * | JET-75 7.7 | | | |
| * | JET-75 7.8 | | | |
| * | JET-75 7.9 | | | |
| * | JET-75 8 | | 75 | 117 |
| * | JET-75 8.1 | | | |
| * | JET-75 8.2 | | | |
| * | JET-75 8.3 | | | |
| * | JET-75 8.4 | | | |
| * | JET-75 8.5 | | | |
| * | JET-75 8.6 | | | |
| * | JET-75 8.7 | | | |
| * | JET-75 8.8 | | | |
| * | JET-75 8.9 | | | |
| * | JET-75 9 | | | |
| * | JET-75 9.1 | | 81 | 125 |
| * | JET-75 9.2 | | | |
| * | JET-75 9.3 | | | |
| * | JET-75 9.4 | | | |
| * | JET-75 9.5 | | | |
| * | JET-75 9.6 | | | |
| * | JET-75 9.7 | | | |
| * | JET-75 9.8 | | | |
| * | JET-75 9.9 | | 87 | 133 |
| * | JET-75 10 | | | |
| * | JET-75 10.1 | | | |

| 在庫区分 | 型番 | 直径 | 溝長 | 全長 |
|------|-------------|-----|-----|-----|
| | 呼び (φD) | (φ) | (ℓ) | (L) |
| * | JET-75 10.2 | | | |
| * | JET-75 10.3 | | | |
| * | JET-75 10.4 | | 87 | 133 |
| * | JET-75 10.5 | | | |
| * | JET-75 10.6 | | | |
| * | JET-75 10.7 | | | |
| * | JET-75 10.8 | | | |
| * | JET-75 10.9 | | | |
| * | JET-75 11 | | | |
| * | JET-75 11.1 | | | |
| * | JET-75 11.2 | | 94 | 142 |
| * | JET-75 11.3 | | | |
| * | JET-75 11.4 | | | |
| * | JET-75 11.5 | | | |
| * | JET-75 11.6 | | | |
| * | JET-75 11.7 | | | |
| * | JET-75 11.8 | | | |
| * | JET-75 11.9 | | | |
| * | JET-75 12 | | | |
| * | JET-75 12.1 | | | |
| * | JET-75 12.2 | | | |
| * | JET-75 12.3 | | | |
| * | JET-75 12.4 | | | |
| * | JET-75 12.5 | | 101 | 151 |
| * | JET-75 12.6 | | | |
| * | JET-75 12.7 | | | |
| * | JET-75 12.8 | | | |
| * | JET-75 12.9 | | | |
| * | JET-75 13 | | | |


*特定代理店在庫品

| 被削材種 硬度 型番 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | 軟鋼 | 中炭素鋼 | 合金鋼 | 工具鋼 | 調質鋼 | | 焼入れ鋼 | | ステンレス鋼 | アルミ合金材 | 耐熱合金 |
|------------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| | FC | FCD | SS | S55C | SCM | SKD | SKD | NAK | SKD系 | | SUS | ADC | インコネル |
| | 150～200HB | ～200HB | ～200HB | 180～220HB | 200～250HB | HRC～35 | HRC～35 | HRC 35～45 | HRC 45～50 | HRC 50～65 | | | |
| JET-75 | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | |

高硬度材用超硬ドリルシリーズ

JET-75MT 超硬ジェットドリル（高硬度用）テーパシャンク

- JET-75のテーパシャンクタイプです。
- フライス盤、ラジアルボール盤等でご使用下さい。



特殊超硬

右ねじれ
25°

先端角
118°

直径許容差
0~-0.03
(単位:mm)

| 在庫区分 | 型番 | 直径 | 溝長 | 全長 | MT |
|------|---------------|------|-----|-----|-----|
| | 呼び (φD) | (φD) | (ℓ) | (L) | No. |
| * | JET-75MT 13.5 | 13.5 | 108 | 189 | 1 |
| * | JET-75MT 14 | 14 | | | |
| * | JET-75MT 14.5 | 14.5 | 114 | 212 | 2 |
| * | JET-75MT 15 | 15 | | | |
| * | JET-75MT 15.5 | 15.5 | 120 | 218 | |
| * | JET-75MT 16 | 16 | | | |
| * | JET-75MT 16.5 | 16.5 | 125 | 223 | |
| * | JET-75MT 17 | 17 | | | |
| * | JET-75MT 17.5 | 17.5 | 130 | 228 | |
| * | JET-75MT 18 | 18 | | | |
| * | JET-75MT 18.5 | 18.5 | 135 | 233 | |
| * | JET-75MT 19 | 19 | | | |
| * | JET-75MT 19.5 | 19.5 | 140 | 238 | 3 |
| * | JET-75MT 20 | 20 | | | |
| * | JET-75MT 21 | 21 | 145 | 243 | |
| * | JET-75MT 22 | 22 | 150 | 248 | |
| * | JET-75MT 23 | 23 | 155 | 253 | |
| * | JET-75MT 24 | 24 | | | |
| * | JET-75MT 25 | 25 | 160 | 281 | |
| * | JET-75MT 26 | 26 | 165 | 286 | |
| * | JET-75MT 27 | 27 | 170 | 293 | |
| * | JET-75MT 28 | 28 | | | |
| * | JET-75MT 29 | 29 | 175 | 296 | |
| * | JET-75MT 30 | 30 | | | |

*特定代理店在庫品

| 被削材種 硬度 型番 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | 軟鋼 | 中炭素鋼 | 合金鋼 | 工具鋼 | 調質鋼 | | 焼入れ鋼 | | ステンレス鋼 | Al合金材 | 耐熱合金 |
|------------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|
| | FC | FCD | SS | S55C | SCM | SKD | SKD | NAK | SKD系 | | SUS | ADC | インコニル |
| JET-75MT | 150~200HB | ~200HB | ~200HB | 180~220HB | 200~250HB | HRC~35 | HRC~35 | HRC35~45 | HRC45~50 | HRC50~65 | | | |